

## Technische Daten

30.10.2019

Reed-Magnetschalter

AC/DC 2-Draht

Ø4mm

Bestell-Nr.:
<b>75128</b>
Typ:
<b>MSR04OSAK</b>

Änderungsindex: 007

Schaltausgang	Schließer
Schaltleistung	max. 10 W/VA
Schaltspannung	max. 230 V AC/DC
Schaltstrom	max. 500 mA
Schaltzeit	1,8 ms
Rückfallzeit	0,05 ms
Schaltfrequenz	max. 200 Hz
Lebensdauer, je nach Lastbedingungen	10 <sup>5</sup> bis 10 <sup>6</sup> Schaltungen
Temperaturbereich	-40°C ... +80°C
Schutzart nach DIN 60 529	IP67
Isolationsprüfung AC (eff.) Ui	2000 V
Schaltzustandsanzeige	- - -
Gehäusematerial	Edelstahl
Anschluss	1m FEP-Kabel, bei -40°C fest verlegt 2 x 0,25mm <sup>2</sup>
Schaltabstand sn	10 - 30mm

Damit der Berührungsschutz im Fehlerfall sichergestellt ist, sind Metallgehäuse bei Betriebsspannungen über 48V an das Schutzleitersystem anzuschließen Anwendungen, bei denen die Sicherheit von Personen von der Gerätefunktion abhängt, sind unzulässig !

Nur der Kunde kennt alle Bedingungen/Einflussfaktoren. Er ist daher grundsätzlich verpflichtet, unsere Geräte für die von ihm beabsichtigte Applikation selbst zu qualifizieren. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Technische Änderungen vorbehalten !



# Your Sensor Partner

SECATEC electronic GmbH  
Knappenstrasse 154  
D-57581 Katzwinkel

phone: +49 2741 9460-0  
fax: +49 2741 8501

mail: info@secatec.de  
web: www.secatec.de

## technical data

30.10.2019

reed-magnetic switch

AC/DC 2-wire

Ø4mm

ident-no.:
<b>75128</b>
type:
<b>MSR04OSAK</b>



revision index: 007

output	NO
switching capacity	max. 10 W/VA
switching voltage	max. 230 V AC/DC
switching current	max. 500 mA
switch on time	1,8 ms
switch off time	0,05 ms
switching frequency	max. 200 Hz
lifetime at nominal load	10 <sup>5</sup> to 10 <sup>6</sup> operations
operating temperature range	-40°C ... +80°C
degree of protection acc. to DIN 60 529	IP67
dielectric test voltage ac (rms.) Ui	2000 V
on/off indication	- - -
housing material	stainless steel
connection	1m FEP-cable, at -40°C fixed 2 x 0,25mm <sup>2</sup>
switching distance sn	10 - 30mm

To ensure protection against accidental contact, the metal housing are to be connected to the protective earth system with operating voltages over 48V !  
Applications are inadmissible when safety of persons depends on the function of the device !

Only the customer knows all the conditions / influencing factors. He is therefore in principle required to qualify our equipment his proposed application itself.  
A legally binding assurance of certain properties or suitability for a specific application can not be derived from our datas.

Technical changes reserved !



Schutzvermerk nach DIN 34 beachten	(Zul.Abw.) Allgemeintol. nach DIN ISO 2768-m	Oberfläche nach DIN 3141	Maßstab 1:1	(Gewicht)	
	2008	Datum	Name	(Benennung)	
	Bearb.	03.03.	CS	Reed-Magnetschalter ø4mm Schließer	Blatt
	Gepr.			(Zeichnungsnummer)	
				75128	
Änderungsindex	Datum	Name	(Urspr.)	(Ers.f.:	(Ers.d.:

Secatec  
 electronic GmbH  
 Knappenstraße 154  
 D-57581 Katzwinkel  
 (0049)02741/9460-0  
 www.secatec.de